

VELOCIDAD VARIABLE, CON PANTALLA DIGITAL DE VELOCIDAD DEL HUSILLO Y PANTALLA DIGITAL DE PROFUNDIDAD.



€4.440,00



Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 28 mm
Capacidad de fresado con fresa con insertos	Ø 63 mm
Capacidad de fresado con fresa cilíndrica	Ø 28 mm
Cono mordazas	CM 3
Portabrocas	3 - 16 mm B16
Velocidad del husillo	100 - 2500 rpm ±10%
Rotación mandril	Dx - Sx
Recorrido de la caña	70 mm
Caña	70 mm
Recorrido cabezal	380 mm
Inclinación cabezal	±90°
Dimensión mesa	730 x 210 mm
Ranura	14 mm
Desplazamiento mesa longitudinal	190 mm
Desplazamiento mesa transversal	440 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,1 kW
Peso neto	270 kg
Dimensiones de embalaje	930x720x1116 h mm
Peso bruto	290,00 kg
Código de barras	8012667312701

### Incluido En El Precio

Portabroca con llave 3 - 16 mm B16  
Conexión mandril perforado CM 3  
Engrasadores  
Barra de M12  
Llaves de servicio