

A VELOCITA' VARIABILE.



€1.700,00
~~€2.320,00~~



| | |
|---|--|
| Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | Ø 16 mm |
| Capacità di fresatura con fresa a inserti | Ø 50 mm |
| Capacità di fresatura con fresa cilindrica | Ø 16 mm |
| Cono morse | CM 2 |
| Mandrino | 1 - 13 mm B16 |
| Velocità del mandrino | I 100 - 1500 rpm ±10% II 200 - 3000 rpm ±10% |
| Corsa del canotto | 50 mm |
| Rotazione mandrino | Dx |
| Corsa testa | 210 mm |
| Inclinazione testa | ±90° |
| Dimensione tavola | 400 x 120 mm |
| Cava | 10 mm |
| Spostamento tavola longitudinale | 160 mm |
| Spostamento tavola trasversale | 220 mm |
| Motore | 230 V 50 Hz 500 W |
| Peso netto | 72 kg |
| Dimensioni imballo | 470x450x880 h mm |
| Peso lordo | 76,00 kg |
| Codice EAN | 8012667312695 |

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 13 B16
Attacco mandrino forato CM 2 B16
Oliatore
Tirante M10
Chiavi di servizio