

VELOCIDAD VARIABLE, CON ILUMINACIÓN, VELOCIDAD DEL HUSILLO DIGITAL, VISOR DIGITAL DE LA PROFUNDIDAD.



€3.460,00



Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 16 mm
Capacidad de fresado con fresa con insertos	Ø 63 mm
Capacidad de fresado con fresa cilíndrica	Ø 20 mm
Cono mordazas	CM 3
Portabrocas	1 - 16 mm B16
Velocidad variable del husillo	I 30 - 1650 rpm ±10% II 2º 40 - 2850 rpm ±10%
Recorrido de la caña	50 mm
Rotación mandril	Dx - Sx
Caña	60 mm
Recorrido cabezal	290 mm
Inclinación cabezal	±90º
Distancia entre correa máquina y mesa	350 mm
Dimensión mesa	700 x 180 mm
Ranura	12 mm
Desplazamiento mesa longitudinal	175 mm
Desplazamiento mesa transversal	490 mm
Motor	230 V 50 60 Hz 1,1 kW
Peso neto	120 kg
Dimensiones de embalaje	760x720x920 h mm
Peso bruto	147,00 kg
Codigo de barras	8012667343583

Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 16 mm B16
Conexión mandril perforado CM 3
Engrasador
Barra de M12
Llaves de servicio