

RICHTUNG UMSCHALTBAR, KIPPKOPF UND ZEITGESTEUERTES
SCHNEIDEN, ROTIERENDER TISCH



Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	Ø 40 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 35 mm
Kontinuierliche Bohrleistung	Ø 30 mm g
Gewindebohrleistung	22 mm g
konische Schraubstöcke	CM 4
Spannfutter	1 - 16 B16
Spindeldrehzahl	(12) 75 - 3200 rpm
Spannfutter-Hub	120 mm
Spannfutterrotation	Dx - Sx
Kopfneigung links und rechts	±60°
Pinole	Ø 76 mm
Säule	Ø 115 mm
Abstand zwischen Spannfutterachse und Säule	297 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	715 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß	1180 mm
Tischgröße	500 x 460 mm
Nut	14 mm
Grundabmessungen	650 x 450 x 80 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW
Abmessungen	700 x 480 x 1820 mm
Nettogewicht	330 kg
Verpackungsmaße	725 x 760 x 1890h mm
Bruttogewicht	310,00 kg
EAN-Code	8012667346171

Inbegriffene Zubehörteile

Zahnstangen-Spannfutter 1 - 16 B16
Spannfutteraufnahme mit Loch CM 4
Reduzierhülse CM 4/3
Reduzierhülse CM 3/2