## **ART. T041**TALADRO DE COLUMNA POR ENGRENAJES



## REVERSIBLE, CABEZA INCLINABLE Y ROSCADO TEMPORIZADO, MESA GIRATORIA



€4.850,00







Capacidad de perforado en fundición con agujero previo

Capacidad máx. de perforado en acero con agujero

previo(s235jr)

Capacidad de perforado continuo

Capacidad de roscado

Cono mordazas

Portabrocas

Velocidad del husillo

velocidad dei ilusiilo

Recorrido del mandril

Rotación mandril

Inclinación cabezal

Caña

Columna

Distancia eje mandril y columna

Distancia entre correa máquina y mesa

Distancia entre correa máquina y base

Diotanola chire correa maqama y bace

Dimensión mesa

Ranura

Dimensiones base

Motor

Dimensiones

Peso neto

Dimensiones de embalaje

Peso bruto

Ø 40 mm

Ø 35 mm

Ø 30 mm

22 mm

CM 4

1 - 16 B16

(12 ) 75 - 3200 rpm

120 mm

Dx - Sx

±60°

Ø 76 mm

Ø 115 mm

297 mm

715 mm

1180 mm

500 x 460 mm

14 mm

650 x 450 x 80 mm

400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW

700 x 480 x 1820 mm

330 kg

725 x 760 x 1890 mm

310,00 kg

## Incluido En El Precio

Portabroca autoserrante 1 - 16 B16 Conexión mandril perforado CM 4 Casquillo reductor CM 4/3 Casquillo reductor CM 3/2



