

ISO40, CON DISCESA AUTOMATICA, TAVOLA A CROCE MOTORIZZATA SU TUTTI GLI ASSI, VISUALIZZATORE A 3 ASSI, CAMBIO A CINGHIE.



€20.460,00



**UPGRADE**



Capacità di fresatura con fresa a inserti	100 mm
Capacità di fresatura	35 mm
Capacità di foratura su ghisa con preforo	60 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	24 mm
Attacco mandrino	ISO 40 - DIN 2080
Canotto	86 mm
Corsa mandrino	127 mm
Inclinazione testa	± 45°
Rotazione testa verticale	± 90°
Rotazione corpo testa	± 180°
Velocità mandrino verticale	(16) 80 - 650   660 - 5440 rpm
Motore	400 V 50 Hz 2,25 kW
Motore movimentazione tavola	(X,Y) 400V 50 Hz 180 W (Z) 400V 50 Hz 100W
Pompa di refrigerazione	400V 50 Hz 90 W
Velocità di discesa	(3) 0.04 - 0.08 - 0.15 mm/giro
Velocità tangenziale	(X,Y) 42 - 76 - 164 - 262 mm/min (Z) 0 - 457 mm/min
Distanza tra naso macchina e tavola	45 - 395 mm
Distanza asse mandrino - colonna	215-450 mm
Dimensione tavola	1246 x 230 mm
Spostamento tavola longitudinale	850 mm
Spostamento tavola trasversale	310 mm
Cava	16 mm

### Accessori Inclusi

Base con vasca per trucioli  
 Impianto di refrigerazione  
 Lampada a LED  
 Visualizzatore a 3 assi  
 Assi motorizzati a velocità variabile con funzione rapido  
 Volantini tavola tondi con funzione di folle  
 Impianto di lubrificazione delle guide con pompa manuale

<b>Portata max</b>	400 kg
<b>Dimensioni</b>	1680 x 1500 x 2100 h mm
<b>Peso netto</b>	1000 kg
<b>Dimensioni imballo</b>	1420 x 1600 x 2200 h mm
<b>Peso lordo</b>	1000,00 kg
<b>Codice EAN</b>	8012667356101