

SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON E VISUALIZZATORE A 3 ASSI.  
BARRA DI TORNITURA CON FRIZIONE REGISTRABILE E  
VISUALIZZATORE DELLA...



€17.480,00



Altezza punte	200 mm
Diametro max sul banco	400 mm
Diametro max sul carro	258 mm
Diametro max sull'incavo	550 mm
Altezza utensile	20 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Passaggio barra	55 mm
Passaggio mandrino	50 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5
Conicità passaggio barra CM	6
Velocità variabile del mandrino	(2) 50 - 1000   50 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,06 - 2,78 mm / giro
Avanzamenti trasversali	0,01 - 0,72 mm/giro
Filettature metriche	0,8 - 14 mm
Filettature in pollici	2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	4
Motore	400V 50 Hz 2,2 kW
Dimensioni	1860 x 900 x 1650 h mm
Peso netto	780 kg
Dimensioni imballo	1940 x 915 x 1620 h mm
Peso lordo	850,00 kg
Codice EAN	8012667356163

### Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 200 mm  
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 200 mm  
Bussola di riduzione CM 6/4  
Flangia menabrida Ø 320 mm  
Lunetta mobile  
Lunetta fissa  
2 x Contropunta fissa CM 4  
Contropunta rotante CM 4  
Comparatore di filettatura  
Protezione vite madre  
Protezione torretta  
Protezione mandrino  
Paraspruzzi posteriore  
Torretta a cambio rapido TOAB  
Lampada  
Sistema di raffreddamento  
Frizione su barra di tornitura  
Freno a pedale  
Carrello contropunta a bloccaggio rapido  
Ingranaggi del carro a bagno d'olio