




MIT MECHANISCHEN GETRIEBE, 3-ACHSEN-ANZEIGE UND GETRIEBE SEMI NORTON. AUSGESTATTET MIT JOYSTICK ZUM EINFÜGEN SCHNELLER...



<b>Bohrerhöhe</b>	385 mm
<b>max. Bankdurchmesser</b>	770 mm
<b>max. Durchmesser auf dem Wagen</b>	575 mm
<b>max. Durchmesser an der Nut</b>	1050 mm
<b>Werkzeughöhe</b>	32 mm
<b>Abstand zwischen den Bohrern</b>	1000 mm
<b>Stangendurchgang</b>	105 mm g
<b>Spannfutteraufnahme</b>	Camlock D1-8
<b>Spindeldrehzahl</b>	(12) 36 - 1600 rpm
<b>Längsvorschübe</b>	0,063 - 2,52 mm/Umdrehung
<b>Quervorschübe</b>	0,027 - 1,07 mm/Umdrehung
<b>metrische Gewinde</b>	(22) 1 - 14 mm
<b>Gewinde in Zoll/Inch</b>	(26) 2 - 28 TPI
<b>Reitstockkegel CM</b>	5
<b>Motor</b>	400V 50/60 Hz 7,5 kW
<b>Kältemittelpumpe</b>	400V 50/60 Hz 90 W
<b>Abmessungen</b>	2500 x 1550 x 1700 mm
<b>Nettogewicht</b>	3250 Kg
<b>EAN-Code</b>	8012667402099

### Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter Ø 320 mm mit 3 unabhängigen  
Backen Plattform Ø 400 mm mit 4 unabhängigen  
Flansch Ø 600 mm  
Bewegliche Lünette  
Feste Lünette  
Rotierender Reitstock CM 5  
Gewindelehre  
Schraubenmutterchutz  
Revolverschütz  
Spannfutterchutz  
Hinterer Spritzschutz  
Schnellwechselrevolver Typ C  
Lampe LED  
Kühlsystem  
Turmschutz  
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung  
Wagengetriebe im Ölbad  
Verstellbare Nivellierfüße