

MIT SEMI-NORTON-GETRIEBE, RIEMENANTRIEB, LÄNGS- UND QUERVORSCHÜBEN, WENDESTANGE, THEKE MIT SCHUBLADEN, SCHRANK UND...



Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	320 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	210 mm
Werkzeughöhe	20 mm
Abstand zwischen den Bohrern	830 mm
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
variable Spindeldrehzahl	60 - 1600 rpm
Längsvorschübe	0,085 - 0,832 mm / giro
Quervorschübe	0,01 - 0,10 mm/giro
metrische Gewinde	(18) 0,2 - 3,5 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(21) 8 - 48 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	230 V 50/60 Hz 1,5 kW
Abmessungen	1550 x 660 x 1790 mm
Nettogewicht	500 kg
Bruttogewicht	550,00 kg
EAN-Code	8012667395490

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3+3 Ø 160 mm
 Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken Ø 160 mm Camlock D1-4
 Flansch Ø 240 mm
 Flansch für 4-Backenfutter Ø 160 mm
 Feste Lünette
 Bewegliche Lünette
 Fester Reitstock CM 3
 Fester Reitstock CM 5
 Rotierender Reitstock CM 3
 Schnellspannbohrfutter mit CM 3 Anschluss
 Kupplung an Drehstange
 Wähler negative Elektrobremse
 Schraubenmutterchutz
 Gleiten revolverschutz
 Spannfutterschutz mit Mikrosicherheitsschalter
 Hinterer Spritzschutzvorrichtung
 Schnellwechsel-Werkzeugrevolver T0AE
 LED-Beleuchtung
 Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss
 Kühlsystem mit Pumpe in ausziehbarer Schublade
 Schublade
 Schubladen mit Schwamm und Zubehör inklusive
 Satz 7-tlg. Werkzeuge 20 mm mit Dreheinsätzen