

CON CAJA DE CAMBIOS SEMI NORTON, TRANSMISIÓN POR CORREA, AVANCES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, BARRA GIRATORIA, MOSTRADOR..



€13.170,00



Altura de puntos	160 mm
Diámetro máx. sobre bancada	320 mm
Diámetro máx. en el carro	210 mm
Altura herramienta	20 mm
Distancia entre puntas	830 mm
Paso barra	38 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-4
Conicidad paso bara CM	5
Velocidad variable del husillo	60 - 1600 rpm
Avances longitudinales	0,085 - 0,832 mm / giro
Avances transversales	0,01 - 0,10 mm/giro
Roscas métricas	(18) 0,2 - 3,5 mm
Roscas en pulgadas	(21) 8 - 48 TPI
Cono Morse contrapunto CM	3
Motor	230 V 50/60 Hz 1,5 kW
Dimensiones	1550 x 660 x 1790 mm
Peso neto	500 kg
Peso bruto	550,00 kg
Codigo de barras	8012667395490

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3+3 garras Ø 160 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 160 mm
Plato liso Ø 240 mm
Brida para mandril de 4 mordazas Ø 160 mm
Luneta móvil
Luneta fija
Punto fijo CM 3
Punto fijo CM 5
Punto giratorio CM 3
Portabrocas sin llave con conexión CM 3
Embrague en barra giratoria
Selector de electrofreno negativo
Protección husillo de avance
Protección de seguridad para turreta
Protección de seguridad para plato
Protección posterior contra virutas
Torreta rápida T0AE
Lampara de LED
Contrapunto con bloqueo rápido y recorrido de caña
Sistema de refrigeración con bomba en cajón deslizante
Cajones con esponja y accesorios incluidos
Set 7 uds herramientas 20 mm con plaquitas torneadoras