

MIT SEMI-NORTON-GETRIEBE. DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION.



**FERVI** plus



<b>Bohrerhöhe</b>	160 mm
<b>max. Bankdurchmesser</b>	320 mm
<b>max. Durchmesser auf dem Wagen</b>	180 mm
<b>Werkzeughöhe</b>	16 mm
<b>Abstand zwischen den Bohrern</b>	1000 mm
<b>Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM</b>	5
<b>Stangendurchgang</b>	38 mm g
<b>Spannfutteraufnahme</b>	Camlock D1-4
<b>Spindeldrehzahl</b>	(18) 75-1800 rpm
<b>Längsvorschübe</b>	(40) 0,053 - 1,291 mm/Umdrehung
<b>Quervorschübe</b>	(40) 0,011 - 0,275 mm/Umdrehung
<b>metrische Gewinde</b>	(32) 0,4 - 7 mm
<b>Gewinde in Zoll/Inch</b>	(36) 4 - 60 TPI
<b>Reitstockkegel CM</b>	3
<b>Motor</b>	230 V 50/60 Hz 1.5 kW
<b>Abmessungen</b>	1850 x 700 x 1550 mm
<b>Nettogewicht</b>	550 Kg
<b>Bruttogewicht</b>	540,00 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667406288
<b>Verpackungsmaße</b>	1860x760x1600 h mm



Holzkasten

**Inbegriffene  
Zubehörteile**

Selbstzentrierendes  
 Spannfutter 3+3 Ø 160 mm  
 Spannfutter mit 4  
 unabhängigen Backen Ø 200  
 mm mit Stiften  
 Flansch Ø 250 mm  
 Feste Lünette  
 Bewegliche Lünette  
 Reduzierhülse CM 5/3  
 Fester Reitstock CM 3  
 Fester Reitstock CM 5  
 Rotierender Reitstock CM 3  
 Fußbremse  
 Gewindelehre  
 Schraubenmutterchutz  
 Revolverschutz  
 Spannfutterschutz  
 Hinterer Spritzschutz  
 Schnellwechselrevolver  
 T0AE  
 Lampe LED  
 Reitstockschlitten mit  
 Schnellverriegelung  
 Hinterer Spritzschutz  
 Kupplung an der Drehstange  
 Wagengetriebe im Ölbad