

MOTOR DE 2 VELOCIDADES Y VISUALIZADOR A 3 EJES, CAJA ENGRANAJES. BARRA GIRATORIA CON FRICCIÓN AJUSTABLE.



€15.780,00

**FERVI** plus



Altura de puntos	200 mm
Diámetro máx. sobre bancada	400 mm
Diámetro máx. en el carro	258 mm
Diámetro máx en el hueco	550 mm
Altura herramienta	20 mm
Distancia entre puntas	1000 mm
Paso barra	55 mm
Agujero del husillo	50 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-5
Conicidad paso bara CM	6
Velocidad del husillo	(12) 45 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,06 - 2,78 mm/rev
Avances transversales	0,01 - 0,72 mm/rev
Roscas métricas	0,8 - 14 mm
Roscas en pulgadas	2 - 28 TPI
Cono Morse contrapunto CM	4
Motor	400V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
Dimensiones	1860 x 800 x 1600 h mm
Peso neto	760 kg
Dimensiones de embalaje	1930 x 760 x 1600h mm
Peso bruto	815,00 kg
Codigo de barras	8012667247331

**Incluido En El Precio**

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 200 mm  
 Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm  
 Casquillo reductor cm6/4  
 Plato liso Ø 320 mm  
 Luneta móvil  
 Luneta fija  
 Punto fijo CM 4  
 Punto giratorio CM 4  
 Reloj de rosca  
 Protección husillo de avance  
 Protección torreta  
 Protección de seguridad para plato  
 Protección posterior contra virutas  
 Torreta de cambio rapido TOAB  
 Lámpara  
 Equipo de refrigeración  
 Embrague en barra giratoria  
 Freno de pie  
 Carro de contrapunto de bloqueo rápido  
 Engranajes de vagones en baño de aceite