

CON ELETTROFRENO E MOTORE A 2 VELOCITÀ, VISUALIZZATORE A 3 ASSI. BARRA DI TORNITURA CON FRIZIONE REGISTRABILE.



€15.780,00

**FERVI** plus



Altezza punta	200 mm
Diametro max sul banco	400 mm
Diametro max sul carro	258 mm
Diametro max sull'incavo	550 mm
Altezza utensile	20 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Passaggio barra	55 mm
Passaggio mandrino	50 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5
Conicità passaggio barra CM	6
Velocità del mandrino	(12) 45 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,06 - 2,78 mm / giro
Avanzamenti trasversali	0,01 - 0,72 mm/giro
Filettature metriche	0,8 - 14 mm
Filettature in pollici	2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	4
Motore	400V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
Dimensioni	1860 x 800 x 1600 h mm
Peso netto	760 kg
Dimensioni imballo	1930 x 760 x 1600h mm
Peso lordo	815,00 kg
Codice EAN	8012667247331

### Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 200 mm  
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 200 mm  
Bussola di riduzione CM 6/4  
Flangia menabrida Ø 320 mm  
Lunetta mobile  
Lunetta fissa  
2 x Contropunta fissa CM 4  
Contropunta rotante CM 4  
Comparatore di filettatura  
Protezione vite madre  
Protezione torretta  
Protezione mandrino  
Paraspruzzi posteriore  
Torretta a cambio rapido TOAB  
Lampada a LED  
Sistema di raffreddamento  
Freno a pedale  
Frizione su barra di tornitura  
Carrello contropunta a bloccaggio rapido  
Ingranaggi del carro a bagno d'olio