




SEMI-NORTON-GETRIEBE. DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER
FRIKTION UND DREHZAHLANZEIGE



FERVIplus



Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	320 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	180 mm
Werkzeughöhe	16 mm
Abstand zwischen den Bohrern	940 mm
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
variable Spindeldrehzahl	65 - 1750 rpm
Längsvorschübe	0,053 - 1,291 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,011 - 0,276 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,4 - 7 mm
Gewinde in Zoll/Inch	4 - 60 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	230 V 50/60 Hz 1.5 kW
Abmessungen	1770 x 1400 x 670 mm
Nettogewicht	525 kg
Verpackungsmaße	750 x 1640 x 1500 mm
Bruttogewicht	561,00 kg
EAN-Code	8012667254339

Inbegriffene Zubeh rteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 160 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 200 mm mit Stiften
Reduzierh lse CM 5/3
Flansch Ø 240 mm
Feste L nette
Bewegliche L nette
Fester Reitstock CM 3
Fester Reitstock CM 5
Rotierender Reitstock CM 3
Fu bremse
Gewindelehre
Schraubenmutterchutz
Revolverschutz
Spannfutterschutz
Hinterer Spritzschutz
Schnellwechselrevolver TOAE
Lampe LED
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Wagengetriebe im  lbad