

SEMI NORTON GETRIEBE.



FERVIplus



Bohrerhöhe	150 mm
max. Bankdurchmesser	300 mm
max. Durchmesser an der Nut	480 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	173 mm
Werkzeughöhe	16 mm
Abstand zwischen den Bohrern	940 mm
Stangendurchgang	38 mm g
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
Spindeldrehzahl	(9) 64 - 1500 rpm
Längsvorschübe	0,051 - 0,303 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,051 - 0,303 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,5 - 3,5 mm
Gewinde in Zoll/Inch	7,5 - 48 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Abmessungen	600 x 1600 x 1270 h mm
Nettogewicht	520 kg
Verpackungsmaße	1780 x 740 x 1460h mm
Bruttogewicht	587,00 kg
EAN-Code	8012667207861

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 160 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 200 mm mit Stiften
Reduzierhülse CM 5/3
Flansch Ø 240 mm
Flansch Ø 200 mm
Feste Lünette
Fußbremse Lünette
Fester Reitstock CM 3
Fester Reitstock CM 5
Rotierender Reitstock CM 3
Fußbremse
Gewindelehre
Schraubenmutterchutz
Revolverschütz
Spannfutterschutz
Hinterer Spannfutterschutz
Schnellwechselrevolver T0AE
Lampe LED
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Wagengetriebe im Ölbad