


COLONNA QUADRA E GUIDE A CODA DI RONDINE, INVERSIONE DI MARCIA TEMPORIZZATA, MASCHIATURA.



€4.980,00



Capacità di foratura su ghisa con preforo	∅ 40 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	∅ 45 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	∅ 80 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	∅ 32 mm
Capacità di maschiatura	∅ 22 mm
Cono morse	CM 4
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	(6) 95 - 1600 rpm
Corsa del mandrino	120 mm
Rotazione mandrino	Dx - Sx
Canotto	∅ 75 mm
Inclinazione testa	± 60°
Divisione avanzamento verticale manuale	0,02 mm
Distanza asse mandrino - colonna	240 mm
Distanza max asse mandrino - tavola	460 mm
Dimensione tavola	800 x 240 mm
Cava	14 mm
Spostamento tavola longitudinale	560 mm
Spostamento tavola trasversale	190 mm
Dimensioni base	405 x 630 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	300 kg
Dimensioni imballo	850x760x1160 h mm
Peso lordo	322,50 kg

### Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 13 B16  
Attacco mandrino forato CM 4 B16  
Attacco fresa CM 4 ∅ 27 mm  
Bussola di riduzione CM 4/3  
Bussola di riduzione CM 3/2  
Oliatori  
Tirante M16  
Chiavi di servizio

