

MIT DREHRICHTUNGSWAHL UND RIEMENANTRIEB.



max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	32 mm
Fräsleistung mit Einsatzfräser	80 mm
Fräsleistung	20 mm g
konische Schraubstöcke	CM 3
Spannfutter	1 - 13 mm B16
Spindeldrehzahl	100 - 2080 rpm
Spannfutter-Hub	130 mm
Spannfutterrotation	Dx - Sx
Pinole	Ø 75 mm
Säule	Ø 115 mm
Kopfhub	405 mm
manuelle vertikale Einteilung	0,05 mm g
Abstand Achse Spannfutter - Säule	200 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	457 mm
Tischgröße	730 x 210 mm
Nut	14 mm
Verschiebung des Tisches in Längsrichtung	175 mm g
Verschiebung Quertisch	500 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Grundabmessungen	400 x 600 mm
Nettogewicht	250 kg
Verpackungsmaße	955x760x1185 h mm
Bruttogewicht	273,00 kg
EAN-Code	8012667000042

Inbegriffene Zubehörteile

Zahnstangenfutter 1 - 13 B16
Spannfutteraufnahme mit Loch CM 3 B16
Fräseraufnahme CM 3 Ø 27 mm
Reduzierhülse CM 3/2
Öler
Spurstanze M12
Serviceschlüssel