

**AUTOMATISCHER VORSCHUB, RECHTS LINKS UMSCHALTUNG,
KÜHLSYSTEM, UMKEHRBARER TISCH MIT 145MM SCHRAUBSTOCK,
MIT BELEUCHTUNG.**



Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	Ø 40 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 35 mm
Kontinuierliche Bohrleistung	Ø 30mm g
konische Schraubstöcke	CM 4
Spannfutter	1 - 13 mm B16
Spindeldrehzahl	(12) 75 - 3200 rpm
Spannfutter-Hub	125 mm
Spannfutterrotation	Dx - Sx
Pinole	Ø 75 mm
Säule	Ø 125 mm
Abstiegsgeschwindigkeit	(3) 0,1 - 0,18 - 0,26 mm/rev
Abstand zwischen Spannfutterachse und Säule	320 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	80-680 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß	1140 mm
Tischgröße	500 x 380 mm
Nut	14 mm
Kippbarer Tisch	±90°
Klemme	125 mm
Grundabmessungen	470 x 670 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW
Kältemittelpumpe	400 V 50 Hz 75 W
Abmessungen	500 x 750 x 2000 mm
Nettogewicht	400 kg
Verpackungsmaße	795x570x2100 h mm

**Inbegriffene
Zubehörteile**

Zahnstangen-Spannfutter 1 - 16 B18
Spannfutteraufnahme mit Loch 4CM B18
Reduzierhülse CM4/3
Reduzierhülse CM3/2

Bruttogewicht

427,50 kg

EAN-Code

8012667243937