

REVERSIBLE, MESA REVERSIBLE CON MORDAZA DE 145MM Y ILUMINACIÓN.



€5.310,00



Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 40 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 35 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 30 mm
Cono mordazas	CM 4
Portabrocas	1 - 16 mm B18
Velocidad del husillo	(12) 75 - 3200 rpm
Recorrido del mandril	125 mm
Rotación mandril	Dx - Sx
Caña	Ø 75 mm
Columna	Ø 125 mm
Distancia eje mandril y columna	320 mm
Distancia entre correa máquina y mesa	80 - 680 mm
Distancia entre correa máquina y base	1140 mm
Dimensiones mesa	500 x 380 mm
Ranura	14 mm
Inclinación mesa	±90°
Mordaza	125 mm
Dimensiones base	460 x 650 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW
Dimensiones	500 x 750 x 2000 mm
Peso neto	350 kg
Dimensiones de embalaje	800x570x2090 h mm
Peso bruto	367,00 kg

Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 16 mm B18
Conexión mandril perforado CM 4 B18
Casquillo reductor CM 4/3
Casquillo reductor CM 3/2

