

UMSCHALTUNG, TAPPING-FUNKTION, UMKEHRBARER TISCH MIT 120MM SCHRAUBSTOCK.



Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	Ø 30 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 28 mm
Kontinuierliche Bohrleistung	Ø 25 mm g
konische Schraubstöcke	CM 3
Spannfutter	1 - 16 mm B18
Spindeldrehzahl	(16) 127 - 2380 rpm
Spannfutter-Hub	100 mm
Pinole	Ø 62 mm
Säule	Ø 98 mm
Abstand zwischen Spannfutterachse und Säule	203 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	145-895 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß	1200 mm
Tischgröße	350 x 280 mm
Nut	12 mm
Kippbarer Tisch	±90°
Klemme	90 mm
Grundabmessungen	410 x 560 mm
Motor	400 V 50 Hz 0,5 / 1 kW
Abmessungen	530 x 820 x 1700 mm
Nettogewicht	200 kg
Verpackungsmaße	570x790x1860 h mm
Bruttogewicht	224,00 kg
EAN-Code	8012667256197

Inbegriffene Zubehörteile

Zahnstangen-Spannfutter 1 - 13 B16
Spannfutteraufnahme CM 3
Reduzierhülse CM 3/2
Reduzierhülse CM 2/1