

REVERSIBLE, FUNCIÓN DE TOQUE, MESA REVERSIBLE CON TORNILLO 120MM.



€3.480,00



Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 30 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 28 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 25 mm
Cono mordazas	CM 3
Portabrocas	1 - 16 mm B18
Velocidad del husillo	(16) 127 - 2380 rpm
Recorrido del mandril	100 mm
Caña	Ø 62 mm
Columna	Ø 98 mm
Distancia eje mandril y columna	203 mm
Distancia entre correa máquina y mesa	145-895 mm
Distancia entre correa máquina y base	1200 mm
Dimensión mesa	350 x 280 mm
Ranura	12 mm
Inclinación mesa	±90°
Mordaza	90 mm
Dimensiones base	410 x 560 mm
Motor	400 V 50 Hz 0,5 / 1 kW
Dimensiones	530 x 820 x 1700 mm
Peso neto	200 kg
Dimensiones de embalaje	570x790x1860 h mm
Peso bruto	224,00 kg
Codigo de barras	8012667256197

Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 13 mm B16
Conexión mandril CM 3 B16
Casquillo reductor CM 3/2
Casquillo reductor CM 2/1