

MOTORISIERT, ROCKWELL, BRINELL UND VICKERS.



FERVI plus



Messkraft

294,2 N / 306,5 N / 588,4 N / 612,9 N /
980,7 N / 1471 N / 1839 N; 30 kgf /
31,25 kgf / 60 kgf / 62,5 kgf / 100 kgf /
150 kgf / 187,5 kgf



Holzkasten

Diamant-, Kegel und Pyramideneindringkörper

n° 1+1

Kugleindringkörper

n° 3

flache Ambosse

n° 2

V-förmiger Amboss

n° 1

Härteprüfblöcke

n° 2 Brinell; n° 2 Rockwell; n° 1 Vickers

Vergrößerungen

37,5x - 75x

max. Werkstückhöhe

Rockwell: 175 mm; Brinell - Vickers: 145
mm

Messtiefe

160 mm

Spannungsversorgung

230 V - 50 / 60 Hz - 6 W g

Abmessungen des Härteprüfgeräts

525 x 240 x 730h mm

MESSEINHEITEN:

-

HBS

4 - 450

HRB

20 - 100

HRA

20 - 88

HRC

20 - 70

HV

200 - 1000

Nettogewicht

70 kg

Bruttogewicht

76,00 kg

EAN-Code

8012667244880